أنموذج عدد3

بطاقة تشخيص للشبكات العمومية بمنطقة بحاتم

الطرقات	طول الطريق	التنوير العمومي								التطهير							تصريف مياه الأمطار				
		طوا الطريق المجهز	عدد النقاط الضوئية	نسبة التنوير (2)	الحالة(1)			اعتماد التقنيات(3)	طول الشبكة الحالية	نسبة الربط(4)	محطة معالجة	الوسط المتقبل	الحالة[1]			طول الشبكة(5)	نوعيتها	الحالة[1]		
					جيدة	متوسطة	رديئة						جيدة	متوسطة	رديئة			جيدة	متوسطة	رديئة
الطرقات الرئيسية																				
شارع الجمهورية بحاتم	1500	1200	50	80,00%	حالة حسنة			معدلات الجهد		0.00%										
مجموع الطرقات الرئيسة	1500	1200	50	80.00%	0	0	0		0	0.00%			0	0	0	0		0	0	0
النسبة				80.00%	0.00%	0.00%	0.00%			0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			0	0	0
الطرقات الفرعية				#DIV/0!						#DIV/0!										
الحي الشعبي بحاتم	1000	1000	40	100.00%	حالة حسنة			معدلات الجهد		0.00%										
حي الدواهشية	1500	1000	18	66,67%		حالة متوسطة		معدلات الجهد		0.00%										
حي الصوالحية 1و2	500	300	8	60,00%		حالة متوسطة		معدلات الجهد		0.00%										
الشماطرة	500	400	35	80,00%	حالة حسنة			معدلات الجهد		0.00%										
العطيرات	1500	700	8	46,67%		حالة متوسطة		معدلات الجهد		0.00%										
حي الغزيلات	400	300	12	75,00%		حالة متوسطة		معدلات الجهد		0.00%										
مجموع الطرقات الفرعية	5400	3700	121	68.52%	0	0	0		0	0.00%			0	0	0	0		0	0	0
النسبة				68.52%	0.00%	0.00%	0.00%			0.00%			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
المجموع العام	6900	4900	171	71.01%	0	0	0		0	0.00%			0	0	0	0		0	0	0
النسبة				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

[1] توضيح طول الشبكة حسب الحالات التالية : جيدة – حالة حسنة لا تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية / رديئة : تستوجب إعادة كلية

[2] نسبة التنوير بالطريق = طول الطريق = طول الطريق المجهزة بالشبكة/الطول الجملي للطريق

[3] ذكر التقنيات المعتمدة (فوانيس الصوديوم – معدلات الجهد – التنوير باعتماد الطاقة الشمسية – photovoltaïque

[4] نسبة الربط : عدد المساكن المنتفعة/العدد الجملي للمساكن

[5] الاقتصار على الشبكات التحتية : conduites/dallât/fossé